

ARMARIOS DE REGULACION MPB – “SERIE A”

Compañía distribuidora: Gas Natural

A-6. Caudal 6 m³/h, 1 contador G-4

Fabricado según UNE 60404.

Presión de entrada: 1 a 5 bar.

Presión de salida y seguridades: Presión de salida: 22 mbar

VIS máx. 70 mbar.

VAS: 45 mbar.

Regulador de seguridad por mínima incluido Pd<15 mbar.

Armario de poliéster fibra de vidrio autoextingible: 520 x 536 x 230 mm

Conexión de entrada: Válvula monobloc para PE20/PE32/acero 1”.

Conexión de salida: Racor 2 piezas de 1”.



Código	Modelo	Válvula Entrada	Armario	P.salida (mbar)	P.V.P./€
ar-00610	A-6 PE20	PE20	SI	22	310,14
ar-00612	A-6 PE32	PE32	SI	22	319,40
cr-00610	C-6 PE20	PE20	NO	22	249,28
cr-00612	C-6 PE32	PE32	NO	22	256,72

A-10B. Caudal 10 m³/h, 2 contadores G-4

Fabricado según UNE 60404.

Presión de entrada: 1 a 5 bar.

Presión de salida y seguridades: Presión de salida: 22 mbar

VIS máx. 70 mbar.

VAS: 45 mbar.

Regulador de seguridad por mínima incluido Pd<15 mbar.

Armario de poliéster fibra de vidrio autoextingible: 520 x 700 x 230 mm

Conexión de entrada: Válvula monobloc para PE20/PE32/acero 1”.

Conexión de salida: Racor 2 piezas de 1”.



Código	Modelo	Válvula Entrada	Armario	P.salida (mbar)	P.V.P./€
ar-01010	A-10B PE20	PE20	SI	22	408,98
ar-01012	A-10B PE32	PE32	SI	22	418,08
cr-01010	C-10B PE20	PE20	NO	22	332,76
cr-01012	C-10B PE32	PE32	NO	22	340,16

A-10U. Caudal 10 m³/h, 1 contador G-6

Fabricado según UNE 60404

Presión de entrada: 0,4 a 5 bar.

Presión de salida y seguridades: Presión de salida: 22 mbar

VIS máx. 70 mbar.

VIS mín: 10 mbar

VAS: 45 mbar.

Armario de poliéster fibra de vidrio autoextingible: 520 x 700 x 230 mm

Conexión de entrada: Válvula monobloc para PE20/PE32/acero 1”.

Conexión de salida: Racor 2 piezas de 1 1/4”



Código	Modelo	Válvula Entrada	Armario	P.salida (mbar)	P.V.P./€
ar-01011	A-10U PE20	PE20	SI	22	373,68
ar-01013	A-10U PE32	PE32	SI	22	383,26
cr-01011	C-10U PE20	PE20	NO	22	289,18
cr-01013	C-10U PE32	PE32	NO	22	296,58

