

ARMARIOS DE REGULACION MPB – “SERIE AR-BI”

Compañía distribuidora: Naturgas, Bilbogas

AR-6. Caudal 6 m³/h, 1 contador G-4



Fabricado según UNE 60404

Presión de entrada: 1 a 5 bar.

Presión de salida y seguridades: Presión de salida: 100 mbar
VIS máx. 250 mbar.
VAS: 200 mbar.

Armario de poliéster fibra de vidrio autoextingible: 520 x 536 x 230 mm

Conexión de entrada: Manguito acero 1” (para válvula monobloc)

Conexión de salida: Tubo Cu 20/22.



Código	Modelo	Válvula Entrada	Armario	P.salida (mbar)	P.V.P./€
ar-00607	AR-6	PE32	SI	100	305,98
cr-00607	CR-6	PE32	NO	100	241,43

AR-10. Caudal 10 m³/h, 2 contadores G-4



Fabricado según UNE 60404

Presión de entrada: 1 a 5 bar.

Presión de salida y seguridades: Presión de salida: 100 mbar
VIS máx. 250 mbar.
VAS: 200 mbar.

Armario de poliéster fibra de vidrio autoextingible: 530 x 698 x 230 mm

Conexión de entrada: Manguito acero 1” (para válvula monobloc)

Conexión de salida: Tubo Cu 20/22.



Código	Modelo	Válvula Entrada	Armario	P.salida (mbar)	P.V.P./€
ar-01007	AR-10	PE32	SI	100	381,50
cr-01007	CR-10	PE32	NO	100	297,38



BI-25. Caudal 25 m³/h

Fabricado según UNE 60404

Presión de entrada: 1 a 5 bar.

Presión de salida y seguridades: Presión de salida: 150 mbar Presión de salida: 100 mbar
 VIS máx.: 300 mbar. VIS máx.: 250 mbar.
 VAS: 250 mbar. VAS: 200 mbar.

Armario de poliéster fibra de vidrio autoextingible, color NEGRO: 540 x 220 x175 mm

Conexión de entrada: Manguito acero 1" (para válvula monobloc)

Conexión de salida: Tubo Cu 26/28.



Código	Modelo	Válvula Entrada	Armario	P.salida (mbar)	P.V.P./€
ar-0025B	BI-25	PE32	SI	150	327,92
cr-02501	CR-25	PE32	NO	150	297,38
cr-02503	CR-25.100	PE32	NO	100	297,38



BI-50. Caudal 50 m³/h

Fabricado según UNE 60404

Presión de entrada: 1 a 5 bar.

Presión de salida y seguridades: Presión de salida: 150 mbar Presión de salida: 100 mbar
 VIS máx.: 300 mbar. VIS máx.: 250 mbar.
 VAS: 250 mbar. VAS: 200 mbar.

Armario de poliéster fibra de vidrio autoextingible, color NEGRO: 540 x 220 x175 mm

Conexión de entrada: Manguito acero 1" (para válvula monobloc)

Conexión de salida: Tubo Cu 33/35.



Código	Modelo	Válvula Entrada	Armario	P.salida (mbar)	P.V.P./€
ar-0050B	BI-50	PE32	SI	150	491,40
cr-05001	CR-50	PE32	NO	100	419,06



BI-75. Caudal 75 m³/h

Fabricado según UNE 60404

Presión de entrada: 1 a 5 bar.

Presión de salida y seguridades: Presión de salida: 150 mbar Presión de salida: 100 mbar
 VIS máx.: 300 mbar. VIS máx.: 250 mbar.
 VAS: 250 mbar. VAS: 200 mbar.

Armario de poliéster fibra de vidrio autoextingible, color NEGRO: 615 x 280 x 205 mm

Conexión de entrada: Tubo acero 1 1/2"

Conexión de salida: Tubo Cu 40/42.



Código	Modelo	Armario	P.salida (mbar)	P.V.P./€
ar-0075B	BI-75	SI	150	618,06
cr-07501	CR-75	NO	100	517,90