

GENERADORES DE AIRE CALIENTE

Generador mural a gas RAPID



- Cámara de combustión estanca en acero inox. AISI 430.
- Intercambiador de calor en acero inox. con bajo contenido de carbono.
- Rendimiento hasta el 92,6%
- Quemador a gas premezclado, con baja emisión de NOx.
- Emisión nula de monóxido de carbono (CO = 0)
- Equipo electrónico de encendido del quemador y control de llama por ionización.
- Termostato de seguridad de rearme manual.
- Electrodo de encendido y detección de llama.
- Alimentación 230 V monofase 50 Hz.
- Homologación CE (0694BN4077) en conformidad a todas las normas vigentes.

Código	Modelo	Potencia Util kW	Potencia Nominal kW	Peso kg	Caudal aire m ³ / h	Velocidad ventilador g/min	Alcance aire m	P.V.P./€
pn-0121	RA015	15,3	16,5	70	1.600	1.050	22	2.380,00
pn-0122	RA024	24,3	26,5	80	3.050	1.270	22	2.506,00
pn-0124	RA032	31,7	34,8	84	3.050	1.270	24	2.834,00
pn-0125	RA035	34,9	38,7	90	3.800	1.350	25	2.998,00
pn-0126	RA043	43,6	47,5	112	5.000	1.270	30	3.684,00
pn-0127	RA054	53,4	58,0	117	6.250	1.350	32	4.004,00