

AEROTERMOS



- Batería de intercambio electeada de alto rendimiento
- Ventiladores con control electrónico de la velocidad
- Microtermostato para control del ventilador o bien sonda NTC para el control de temperatura de retorno agua
- Válvula de evacuación aire automática.
- Grado de protección IP55

Accesorios de serie:

- Mando remoto IP55 compuesto de selector VERANO/0/INVIERNO e interruptor para modular la velocidad
- Soporte giratorio a pared

| Código | Modelo | Potencia Térmica max. KW | Caudal Max. m³ /h | Potencia enfriamiento max. KW | Caudal Max. m³ /h | Peso kg. | Alimentación V/hz | P.V.P./€ |
|---------|--------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------|
| pn-4001 | AA018 | 16,0 | 2.000 | 5,3 | 1.800 | 27 | 230V/1/50 Hz | 1.774,00 |
| pn-4003 | AA034 | 36,0 | 4.000 | 10,5 | 3.000 | 43 | 230V/1/50 Hz | 2.382,00 |
| pn-4005 | AA070 | 71,0 | 8.000 | 19,0 | 5.200 | 56 | 230V/1/50 Hz | 3.796,00 |

Catálogo General 10/08
Información técnica:
www.euro-cobil.com