

REGULADORES DE PRESIÓN G.L.P.

Reguladores de baja presión



Reguladores de salida fija baja presión

Código	Modelo	P.e. max (kg/cm ²)	P. salida (g/cm ²)	Caudal (kg/h)	Conex.		P.V.P./€
					entrada	salida	
rp-0040	754-B-2	0,5 ÷ 1,75	37	4	tuerca 20/150	Macho 20/150	8,84
rp-0041	754-B-2	0,5 ÷ 1,75	50	4	tuerca 20/150	Macho 20/150	11,74
rp-0050	734	0,5 ÷ 1,75	37	12	tuerca 20/150	Hembra 1/2"	23,34
rp-0051	734	0,5 ÷ 1,75	50	12	tuerca 20/150	Hembra 1/2"	23,34

Reguladores de salida fija baja presión, con llave de corte y seguridad



Código	Modelo	P.e. max (kg/cm ²)	P. salida (g/cm ²)	Caudal (kg/h)	Conex.		P.V.P./€
					entrada	salida	
rp-2040	SP-4.37	0,5 ÷ 1,75	37	4	Macho 20/150	Macho 20/150	23,96
rp-2041	SP-4.50	0,5 ÷ 1,75	50	4	Macho 20/150	Macho 20/150	23,96
rp-2080	SP-8.37	0,5 ÷ 1,75	37	8	Macho 20/150	Macho 20/150	28,34
rp-2081	SP-8.50	0,5 ÷ 1,75	50	8	Macho 20/150	Macho 20/150	30,21

Reguladores de salida fija baja presión, con seguridad y rearme manual

RB-150: Reguladores con seguridad por máxima y rearme manual.

Presión máxima de entrada 4 Kg/ cm².

Ps: 150 gr/ cm². VIS máx: 300 gr/ cm².

RB-37: Reguladores con seguridad por mínima y rearme manual.

Presión máxima de entrada 400 g/ cm².

Ps: 37 gr/ cm². VIS mín: 25-30 gr/ cm².



Código	Modelo	P.e. max	P. salida (g/cm ²)	Caudal (kg/h)	Conex.		P.V.P./€
					entrada	salida	
rp-0150	RB-150	4 kg/cm ²	150	4	tuerca 20/150	Macho 20/150	31,98
rp-0151	RB-37	400 g/cm ²	37	4	Macho 20/150	Macho 20/150	30,34

Reguladores de alta presión

Reguladores de alta presión con presión de salida fija y regulable



Código	Modelo	P.e. max (kg/cm ²)	Ps (kg/cm ²)	Caudal (kg/h)	Manómetro	Conex.		P.V.P./€
						entrada	salida	
rp-6030	914	2 ÷ 19	1,5	10	No	tuerca 21,8	Macho 20/150	21,18
rp-6031	912	2 ÷ 19	0 a 3	8	Si	tuerca 21,8	Macho 20/150	34,70
rp-6032	902	2 ÷ 19	0 a 3	40	Si	tuerca 20/150	Macho 20/150	43,92



Limitadores de presión

Código	Modelo	P.e. max (kg/cm ²)	P. salida (kg/cm ²)	Caudal (kg/h)	Conex.		P.V.P./€
					entrada	salida	
ip-0001	964	2 ÷ 19	1,75	10	tuerca 20/150	Macho 20/150	16,30
ip-0002	954S	3 ÷ 19	1,75	40	tuerca 20/150	Macho 20/150	46,08

Inversores

Inversores automáticos:

924-L: inversor automático con limitador incorporado

Código	Modelo	P.e. max (kg/cm ²)	P. salida (kg/cm ²)	Caudal (kg/h)	Conex.		P.V.P./€
					entrada	salida	
ip-0001	924	2 ÷ 19	1,5	8	Macho 20/150	Macho 20/150	43,74
ip-0002	924-L	2 ÷ 19	1,5	8	Macho 20/150	Macho 20/150	54,20

Inversores manuales

Código	Modelo	Conex.		P.V.P./€
		entrada	salida	
ip-0008	CT-150	Macho 20/150	Macho 20/150	19,68

Visualizadores

Código	Modelo	Conex.		P.V.P./€
		entrada	salida	
ip-0006	VISTOMATIC	Macho 20/150	Macho 20/150	15,40

Baterías colectoras G.L.P.

Código	Descripción	P.V.P./€
sl-0002	Batería colectoras 2+2	50,24
sl-0003	Batería colectoras 3+3	76,02
sl-0004	Batería colectoras 4+4	95,02
sl-0005	Batería colectoras 5+5	115,66
sl-0006	Batería colectoras 6+6	147,16

Liras G.L.P.

Liras fabricadas según UNE 60-712/3.

Caducidad: 5 años a partir de la fecha de fabricación.

Presión máxima de utilización: 20 Kg/cm².

Código	Modelo	Longitud (mm)	Conex.		P.V.P./€
			entrada	salida	
ac-1001	GASFLEX-4	400	Tuerca 21,8	Tuerca20/150	7,76
ac-1002	GASFLEX-7	700	Tuerca 21,8	Tuerca20/150	9,40