


ACCESORIOS PARA INSTALACIONES DE GAS NATURAL

Racores de acero con junta plana



Código	Descripción	P.V.P./€
arp-651	racor acero Ø10x1/2" L-26mm	1,92
arp-652	racor acero Ø15x3/4" L-36mm	2,22
arp-653	racor acero Ø19x7/8" L-40mm	2,64
arp-654	racor acero Ø19x7/8" L-60mm	3,20
arp-655	racor acero Ø20x1" L-40mm	2,72
arp-656	racor acero Ø25x1 1/4" L-50mm	4,44
arp-657	racor acero Ø32x1 1/2" L-55mm	5,70
arp-658	racor acero Ø40x2" L-65mm	16,30
arp-659	racor acero Ø50x2 1/2" L-75mm	21,44

Tuercas de latón para racor de acero



Código	Descripción	P.V.P./€
arp-299	Tuerca de 1/2"	0,90
arp-300	Tuerca de 3/4"	1,16
arp-305	Tuerca de 7/8"	1,70
arp-301	Tuerca de 1"	1,84
arp-302	Tuerca de 1 1/4"	2,84
arp-303	Tuerca de 1 1/2"	4,22
arp-304	Tuerca de 2"	7,18
arp-306	Tuerca de 2 1/2"	13,82

Juntas planas



Código	Descripción	P.V.P./€
arp-299J	Junta 1/2"	0,190
arp-300J	Junta 3/4"	0,158
arp-305J	Junta 7/8"	0,184
arp-301J	Junta 1"	0,204
arp-302J	Junta 1 1/4"	0,254
arp-303J	Junta 1 1/2"	0,254
arp-304J	Junta 2"	0,408
arp-306J	Junta 2 1/2"	0,444


Sellador para roscas



Sellador anaeróbico homologado DIN-DVWG.
Específico para gas natural, aire, hidrocarburos, GLP, agua, etc...
Desmontaje fácil, diámetro máximo de rosca 2"
Temperaturas de sellado: Desde -55°C a +180°C.
Caja de 10 unid

Código	Modelo	Contenido	P.V.P./€
sr-02100	SR-75	75 ml	16,00
sr-02101	SR-250	250 ml	48,60

Rollo de teflón



Rollo de teflón homologado DIN- DVGW.
Específico para pruebas de gas, aire, hidrocarburos, GLP, etc...
Espesor de cinta: 0,10 mm.
Caja de 200 unid.


Código	Modelo	Contenido	P.V.P./€
ac-1701	RT-010	1200 x 12 x 0,10 mm	1,53

Racores abocardados de cobre

Racores abocardados precintables certificados por AENOR, y fabricados según norma UNE 60.719.

Racor abocardado recto 359GCU

Código	Dimensiones	P.V.P./€
ac-1042P	1/2"x12	0,78
ac-1202P	1/2"x14	0,82
ac-1043P	1/2"x15	0,76
ac-1203P	1/2"x16	0,82
ac-1044P	1/2"x18	0,92
ac-1204P	1/2"x22	1,74
ac-1045P	3/4"x15	1,20
ac-1205P	3/4"x16	1,30
ac-1046P	3/4"x18	1,10
ac-1047P	3/4"x22	1,18
ac-1041P	3/4"x28	2,40
ac-1048P	7/8"x15	1,58
ac-1049P	7/8"x18	1,58
ac-1050P	7/8"x22	1,58
ac-1051P	7/8"x28	2,14
ac-1201P	1"x18	1,82
ac-1052P	1"x22	1,76
ac-1053P	1x28	2,02
ac-1054P	1 1/4"x28	3,30
ac-1055P	1 1/4"x35	3,68
ac-1056P	1 1/2"x35	4,64
ac-1206P	1 1/2"x42	4,64
ac-1207P	2"x54	8,90



Racor abocardado curvo 2AGCU

Código	Dimensiones	P.V.P./€
ac-1208P	1/2"x12	1,18
ac-1209P	1/2"x15	1,16
ac-1210P	1/2"x18	1,30
ac-1212P	3/4"x15	1,78
ac-1013P	3/4"x16	1,78
ac-1220P	3/4"x18	1,78
ac-1221P	3/4"x22	1,85
ac-1214P	7/8"x15	2,88
ac-1215P	7/8"x18	2,84
ac-1222P	7/8"x22	2,50
ac-1216P	7/8"x28	2,74
ac-1217P	1"x22	2,78
ac-1219P	1"x28	3,08



Racor abocardado recto con toma soldada débil calibre


Código	Dimensiones	P.V.P./€
ac-1401P	1/2"x15	3,98
ac-1402P	3/4"x15	4,06
ac-1403P	3/4"x18	4,06
ac-1404P	3/4"x22	4,12
ac-1405P	7/8"x15	4,28
ac-1406P	7/8"x18	4,28
ac-1407P	7/8"x22	3,92
ac-1408P	7/8"x28	6,30
ac-1409P	7/8" x 12	3,82





Tomas de presión

Código	Descripción	P.V.P./€
ac-1090	Toma presión débil calibre de 1/8".	0,54
ac-1093	Toma presión débil calibre soldar Ø12.	0,52
ac-1091	Toma presión tipo Peterson 1/4".	1,80
ac-1092	Comprobador toma Peterson.	12,76



Soportes contador

Código	Descripción	P.V.P./€
arp-011	Soporte contador G-4.	2,42
arp-010	Soporte contador G-6	14,24
arp-015	Puente comprobación G- 4	7,66

Cintas de protección anticorrosivo y mecánica

Cinta DENSOLEN AS-39 P: Cinta anticorrosiva-autovulcanizante a base de PE y caucho butílico, de 0,8 mm de espesor, compuesta por tres capas asimétricas

Código	Descripción	P.V.P./€
ard-0114	AS-39 P rollo de 15m x 50 mm	18,44
ard-0115	AS-39 P rollo de 15m x 100 mm	36,87
ard-0116	AS-39 P rollo de 15m x 150 mm	55,30

Cinta DENSOLEN R-20 HT: Cinta anticorrosiva-autovulcanizante a base de PE y caucho butílico, de 0,5 mm de espesor, compuesta por dos capas asimétricas

Código	Descripción	P.V.P./€
ard-0100	R-20 HT rollo de 30m x 50 mm	21,24
ard-0102	R-20 HT rollo de 30m x 100 mm	42,48
ard-0103	R-20 HT rollo de 30m x 150 mm	63,70



Imprimación DENSOLEN: Imprimación imprescindible para la correcta aplicación de las cintas DENSOLEN

Código	Descripción	P.V.P./€
ard-0107	Imprimación bote 1 lt	26,84

Cinta DENSOPLAST: Cinta anticorrosivo a base de petrolatum, moldeable, con lámina separadora, espesor 1,1 mm

Código	Descripción	P.V.P./€
ard-0108	DENSOPLAST rollo de 10m x 50 mm	8,90
ard-0109	DENSOPLAST rollo de 10m x 100 mm	17,74

ACCESORIOS PARA INSTALACIONES DE GAS NATURAL

Válvulas de latón para gas natural

Válvulas de cierre de macho esférico, 1/4 de vuelta, con conexiones para junta plana.

Material del cuerpo y de la bola latón.

Material de los asientos: PTFE.

Presión nominal: 5 bar

Producto certificado con la "N" de AENOR



Código	Descripción	P.V.P./€
ac-1010	Válvula montante palanca MM 1/2"	6,76
ac-1010M	Válvula montante mariposa MM 1/2"	6,76
ac-1011	Válvula montante palanca MM 3/4"	7,66
ac-1011M	Válvula montante mariposa MM 3/4"	7,66
ac-1024	Válvula montante palanca M/ Tca. Loca de 3/4"	11,10
ac-1024M	Válvula montante mariposa M/ Tca. Loca de 3/4"	11,28
ac-1012	Válvula montante palanca MM 1"	11,78
ac-1012M	Válvula montante mariposa MM 1"	11,78
ac-1013	Válvula montante palanca MM 1 1/4"	17,80
ac-1013M	Válvula montante mariposa MM 1 1/4"	17,80
ac-1014	Válvula montante palanca MM 1 1/2	27,00
ac-1023	Válvula montante palanca MM 2"	43,84
ac-1027	Válvula montante palanca MM 2 1/2"	81,58
ac-1015	Válvula contador escuadra palanca 7/8"	12,16
ac-1015M	Válvula contador escuadra mariposa 7/8"	12,16
ac-1026	Válvula contador recta palanca 7/8"	11,88
ac-1026M	Válvula contador recta mariposa 7/8"	11,88
ac-1021	Válvula contador escuadra palanca 1 1/4"	27,34
ac-1021M	Válvula contador escuadra mariposa 1 1/4"	27,34
ac-10222	Válvula contador recta palanca 1 1/4"	24,90
ac-10222M	Válvula contador recta mariposa 1 1/4"	24,90