

## ACCESORIOS PARA INSTALACIONES DE GLP



Código	Descripción	P.V.P./€
ac-1003	Válvula antiretorno M20/150 con junta, H20/150	4,14
ac-1004	Válvula exceso de caudal T21,8 izq., M21,8 izq.	7,50
ac-1030	Codo rampa M20/150 soldar a tubo Ø 12 mm	2,66
ac-1031	Te rampa M20/150 soldar a tubo Ø 12 mm	2,96
ac-1032	Racor rampa M20/150 soldar a tubo Ø 12 mm	2,04
ac-103412	Tuerca conexión 20/150 Ø 12	0,77
ac-103415	Tuerca conexión 20/150 Ø 15	0,77
ac-1035	Tuerca conexión 21,8	0,77
ac-1084	Junta de goma 20/150	0,120
ac-1088	Junta de goma 21,8	0,120
ac-1065	Doble tuerca 20/150	2,06
ac-1200	Tapón ciego 20/150	0,54
ac-1105P	Racor aboc. 20/150 soldar a tubo Ø 12 mm	1,00
ac-1104P	Racor aboc. 20/150 soldar a tubo Ø 15 mm	1,06
arp-0151	Puente RB-150 conexión 20/150 x 7/8"	9,86

## Válvulas de latón para G.L.P.

Válvulas de cierre de macho esférico, 1/4 de vuelta, con conexiones para junta plana. Material del cuerpo y de la bola latón. Material de los asientos: PTFE. Presión nominal: 5 bar. Producto certificado con la "N" de AENOR.



Código	Descripción	P.V.P./€
ac-1005	Válvula V82 con anclaje MM1/2" cromada	6,10
ac-1006	Válvula V82 con anclaje MM20/150 cromada	6,50
ac-1007	Válvula V83 con anclaje MM3/4" cromada	10,20
ac-1008	Válvula V90 con anclaje MM20/150 cromada	6,08