

CRONOTERMOSTATOS

Cronotermostato diario TEMPORA



Cronotermostato electrónico analógico alimentado a batería, dotado de programación diaria mediante reloj para 2 temperaturas programables a través de volantes. Posibilidad de funcionamiento manual / automático / apagado-anti-hielo.

Alimentación a pilas	2 x 1,5V AA	Intervalo de funcionamiento (confort)	10 .. 30°C
Duración de las pilas (en meses)	~18	Intervalo de funcionamiento (económico)	10 .. 26°C
Programación	Diaria	Sensor interior	NTC (100KOhm @ 25°C)
Funcionamiento	On/Off	Salida (relé) anti-hielo/manual	5(1)A @ 250V~ SPDT
Temperaturas programables	2 (confort – económica)	Dimensiones	A84 L156 P36mm
Grado de protección	IP20		

Código	Modelo	P.V.P./€
CT-1001	TEMPORA	62,72

Cronotermostato diario FREETIME



Cronotermostato digital para funcionamiento frío/calor, alimentado a batería, dotado de programación diaria con indicadores en 2 temperaturas programables mediante volantes y función anti-hielo.

Amplia pantalla LCD retroiluminada.

Alimentación a pilas	2 x 1, 5V AA	Anti-hielo regulable	0°C .. 25.0°C
Duración de las pilas (en años)	>1	Sensor NTC interior	(4K7 ohm. @ 25°C)
Programación	Diaria	Pantalla de temperatura	LCD de 3 cifras retroiluminada
Funcionamiento	On/Off Calor/Frío	Salida (relé)	5(1)A @ 250V~ SPDT
Temperaturas programables	2 (confort – económica)	Grado de protección	IP30
Intervalo de regulación	10 a 30°C	Dimensiones	A87 L133 P32mm

Código	Modelo	P.V.P./€
CT-1002	FREETIME	64,25

Cronotermostato semanal MAGICTIME



Cronotermostato digital alimentado a batería para funcionamiento frío/calor, dotado de programación diaria y semanal en 4 franjas horarias por día y 2 temperaturas. Función anti-hielo. Optimización del encendido. Función vacaciones (1h ÷ 99dd.). Sensor interior y preinstalación para sensor remoto. Posibilidad de mando mediante teléfono.

Alimentación a baterías	2 x 1,5V AA	Franjas horarias disponibles por día	1. 4
Duración de las baterías (en años)	2	Sensor interior	NTC (100KOhm @ 25°C)
Programación	Diaria / semanal	Salida	5(1)A @ 250V~ SPST
Funcionamiento	On/Off o tiempo proporcional.	Dimensiones	A87 L133 P32mm
Temperaturas programables	2 (confort – económica)	Grado de protección	IP30
Intervalo de funcionamiento	10 .. 30°C		
Anti-hielo	-5 .. 25°C		

Código	Modelo	P.V.P./€
CT-1003	MAGICTIME	82,61