

REGULACION SUELO RADIANTE VIA CABLE

Termostato electrónico TAE S13 MC



Termostato ambiente on / off para sistemas de calefacción. Bloqueo mecánico para la limitación de la escala. Sonda interior y preinstalación para sonda remota.

Alimentación	230V~ -15/+10%	Salida (relé)	1x5(1)A @ 250V~ SPDT
Intervalo de funcionamiento	6 .. 30°C	Indicación LED rojo	Relé activo
Absorción eléctrica	7 VA máx.	Dimensiones	A85 L85 P31mm
Diferencial	0.5°C	Grado de protección	IP30
Sensor	NTC (4K70hm @ 25°C)		

Código	Modelo	P.V.P./€
CT-1021	TAE S13 MC	27,54

Termostato electrónico TAE D14 MC



Termostato ambiente on / off para sistemas de calefacción y aire acondicionado con lectura de la temperatura registrada.

Bloqueo mecánico para la limitación de la escala. Sonda interior y preinstalación para sonda remota.

Alimentación	230V~ -15/+10%	Selector	Off / calefacción / refrigeración
Intervalo de funcionamiento	6 .. 30°C	Lectura de la temperatura	LCD de 3 cifras (13mm)
Sensor	PTC (2K0hm @ 25°C)	Dimensiones	A85 L85 P31mm
Diferencial	<0.5°C	Grado de protección	IP30
Salida (relé)	5(1)A @ 250V~ SPDT		

Código	Modelo	P.V.P./€
CT-1022	TAE D14 MC	58,14

Módulo conexión 6 zonas ALC 006 U



Sistema de conexión con 6 vías sin transformador.

Alimentación	Universal (24 .. 230V~)	Dimensiones	A100 L245 P60mm
Máx. carga aplicable	2A @ V alimentación	Grado de protección	IP30

Código	Modelo	P.V.P./€
CT-1023	ALC 006 U	60,98

Módulo conexión 6 zonas ALC 006 M



Sistema de conexión con 6 vías para sistemas de piso, con transformador 230V~/24V~. 6 salidas disponibles.

Alimentación	230V~ ±10% 50 Hz	Máx. carga apl.	1A @ 24V~(Total)
Potencia absorbida	24VA	Dimensiones	A100 L245 P60mm
Grado de protección	IP30		

Código	Modelo	P.V.P./€
CT-1024	ALC 006 M	93,28

Módulo conexión 12 zonas ALC 012 U

Sistema de conexión con 12 vías para sistemas de suelo radiante sin transformador. 12 salidas disponibles.



Dimensiones | A100 L245 P60mm | Grado de protección | IP30

Código	Modelo	P.V.P./€
CT-1025	ALC 012 U	115,52

Módulo conexión 12 zonas ALC 012 M

Sistema de conexión con 12 vías para sistemas de suelo radiante, con transformador 230V~/24V~. 12 salidas disponibles.



Alimentación	230V~ ±10%	Máx. carga aplicable	1,6A @ 24V~(Total)
Potencia absorbida	40VA	Dimensiones	A100 L245 P60mm
Grado de protección	IP30		

Código	Modelo	P.V.P./€
CT-1026	ALC 012 M	179,36