

Autoclaves a membrana

Certificación: PED-97/ 23/ CE.Membrana atóxica, alimentaría e intercambiable.

Presión máxima de ejercicio: 8 bar

Presión de precarga: 1,5 bar.



Código	Modelo	Capacidad lts	D.ext. (mm)	L (mm)	Altura (mm)	Conex. Ø	P.V.P./€
AA-0025	AS 25 CE	24	360	365	—	1" M	27,12
AA-0025P	AC 25 GPM CE	24	270	470	290	1" M	47,00
AA-0035	AF 35 CE	35	400	400	—	1" M	72,46

Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Presión de precarga: 1,5 bar.



Código	Modelo	Capacidad lts	D.ext. (mm)	L (mm)	Altura (mm)	Conex. Ø	P.V.P./€
AA-0050V	AFV 50 CE	50	400	—	600	1" M	111,90
AA-0080V	AFV 80 CE	80	400	—	815	1" M	164,94
AA-0100V	AFV 100 CE	100	500	—	805	1" M	211,00
AA-0150V	AFV 150 CE	150	500	—	1030	1 1/2" M	332,34
AA-0200V	AFV 200 CE	200	600	—	1065	1 1/4" M	362,40
AA-0300V	AFV 300 CE	300	650	—	1270	1 1/4" M	491,98
AA-0500V	AFV 500 CE	500	775	—	1420	1 1/4" M	715,84
AA-0050H	AFH 50 CE	50	400	515	425	1" M	116,32
AA-0080H	AFH 80 CE	80	400	765	480	1" M	185,00
AA-0100H	AFH 100 CE	100	500	720	585	1" M	232,64
AA-0200H	AFH 200 CE	200	600	970	665	1" 1/4 M	416,35
AA-0300H	AFH 300 CE	300	650	1130	705	1 1/4" M	560,72

Presión máxima de ejercicio: 10 bar

Se suministra sin precarga

Protección interior anticorrosivo autoclave: Epoxídico Top- Pro.



Código	Modelo	Capacidad lts	D.ext. (mm)	Altura (mm)	Conex. Ø	P.V.P./€
AA-0750	AFL- 750 CE	750	800	1960	2" M	2.232,76
AA-1000	AFL-1000 CE	1000	800	2340	2" M	2.628,14
AA-2000	AFL-2000 CE	2000	1100	2750	DN80-PN40	8.516,46
AA-3000	AFL-3000 CE	3000	1250	3100	DN80-PN40	10.313,16
AA-5000	AFL-5000 CE	5000	1550	3420	DN80-PN40	13.064,78

Presión máxima de ejercicio: 16 bar

Se suministra sin precarga

Protección interior anticorrosivo autoclave: Epoxídico Top- Pro.

Código	Modelo	Capacidad lts	D.ext. (mm)	Altura (mm)	Conex. Ø	P.V.P./€
AA-075016	AFL- 750 CE 16	750	800	1960	2" M	2.567,52
AA-100016	AFL-1000 CE 16	1000	800	2340	2" M	4.243,68
AA-200016	AFL-2000 CE 16	2000	1100	2750	DN80-PN40	11.848,32
AA-300016	AFL-3000 CE 16	3000	1250	3100	DN80-PN40	13.486,52