

# GRUPOS DE PRESION DE GASOLEO

## Grupos de presión de gasoleo

Equipados con motores monofásicos 220 V. y protección termoamperimétrica.  
Bajo demanda también fabricados con motores trifásicos 220/ 380 V. hasta una presión máxima de 7 Kg/ cm<sup>2</sup>.

Modelos CO: Equipado con una única electrobomba.

Modelo G: Gemelo, equipado con dos electrobombas seleccionables manualmente.

Modelo GE Gemelo electrónico, equipado con dos electrobombas actuando alternativamente en cada secuencia del presostato.



Código	Modelo	Nº bombas	Potencia CV	Caudal l/h a presión de 2,5 kg/cm <sup>2</sup>	P.V.P./€
GP-0075	CO-75	1	0,4	75	<b>748,78</b>
GP-0075G	CO-75G	2	0,4	75	<b>1.469,24</b>
GP-0150	CO-150	1	0,5	150	<b>855,08</b>
GP-0150G	CO-150G	2	0,5	150	<b>1.469,24</b>
GP-0400	CO-400	1	0,5	400	<b>1.043,62</b>
GP-0400G	CO-400G	2	0,5	400	<b>1.741,80</b>
GP-0800	CO-800	1	0,75	800	<b>1.217,68</b>
GP-0800G	CO-800G	2	0,75	800	<b>1.996,84</b>
GP-1500	CO-1500	1	1	1500	<b>1.276,18</b>
GP-1500G	CO-1500G	2	1	1500	<b>2.091,78</b>
GP-1600GE	Gemelo electrónico			Incremento de precio	<b>516,14</b>

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Modelo	Nº de bombas	Potencia CV	Diámetros Conexión		Ø Tubería cobre	Regulación Presostato de fábrica Kg/cm <sup>2</sup>	Regulación Máxima Presostato Kg/cm <sup>2</sup>	Dimensiones (mm)			Peso (Kg)
			Aspiración	Impulsión				largo	alto	fondo	
CO-75	1	0,4	1/2"	3/8"	13 x 15	1,4 - 2	2,8	340	365	290	20
CO-75G	2			1/2"				570	420	460	50
CO-150	1	0,5	1/2"	1/2"	13 x 15	1,4 - 2	2,8	430	420	330	28
CO-150G	2							570	420	460	52
CO-400	1	0,5	1/2"	1/2"	16 x 18	1,5 - 2,2	3	430	420	330	32
CO-400G	2							570	420	460	55
CO-800	1	0,75	3/4"	3/4"	18 x 20	1,5 - 2,2	4	430	420	330	38
CO-800G	2							570	420	460	58
CO-1500	1	1	3/4"	3/4"	20 x 22	1,6 - 2,4	4,6	430	420	330	40
CO-1500G	2							570	420	460	60