

## ACCESORIOS PARA GRUPOS DE PRESION DE AGUA




### Alimentador automático de aire

Alimentador automático de aire para grupos hidroneumáticos.

Características técnicas: Presión máxima de ejercicio: 10 bar a 20°C

Temperatura máxima de ejercicio: 50°C

Código	Módulo	Conexión	P.V.P./€
ALI-0300	MINI	M 1/2" - M 1/2"	65,24
ALI-1500	MIDI	M 1/2" - M 3/4"	103,00
ALI-3000	MAXI	M 1/2" - M 3/4"	155,48
ALI-5000	SUPER-MAXI	M 1/2" - M 3/4"	168,24
ALIF-1504	Latiguillo flexible 1500mm para MIDI		H 1/2" - M 3/8" 13,44
ALIF-1512	Latiguillo flexible 1500mm para MIDI, MAXI, SUPER-MAXI		H 1/2" - M 3/8" 20,82



- 1 - Tanque
- 2 - Válvula
- 3 - Tubo flexible
- 4 - Electrobomba
- 5 - Nipple
- 6 - Válvula de retención
- 7 - Tubo flexible
- 8 - Alimentador de aire
- 9 - Válvula
- 10 - Indicador de nivel

Presión media de tarado (BAR)	Capacidad depósito galvanizado en litros												
	100	200	300	500	700	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
2,5	MINI			MIDI				MAXI			SUPERMAXI		
3,5	MINI		MIDI				MAXI		SUPERMAXI				
4,5	MINI		MIDI				MAXI		SUPERMAXI		SUPERMAXI	SUPERMAXI	SUPERMAXI
5,5	MINI		MIDI				MAXI		SUPERMAXI				
6,5	MINI	MIDI				MAXI		SUPERMAXI					
7,5	MINI	MIDI			MAXI			SUPERMAXI					

### Nipples conexión

Presión máxima de ejercicio: 40 bar.



Código	Conexión	P.V.P./€
ALIN-10004	1" x 1/4"	12,48
ALIN-10012	1" x 1/2"	14,74
ALIN-11412	1 1/4" x 1/2"	26,44
ALIN-11212	1 1/2" x 1/2"	30,60
ALIN-20012	2" x 1/2"	34,00

### Interruptor de nivel de boya

Características técnicas: Microinterruptor: 1 contacto de intercambio.

Intensidad: 16 (4)A a 250 V.

Temperatura máxima ejercicio: 40° C.

De serie se suministra con contrapeso



Código	Módulo	Longitud cable	P.V.P./€
IBGL-905	GL90	5 m	23,60